

CABOS



SEL-C804

Use os Cabos de Fibra Óptica Multimodo para Detecção de Arco Voltaico SEL-C804 com o SEL-751, SEL-751A e SEL-710-5 para detectar eventos de arco voltaico.



SEL-C805

Os conjuntos de Cabos de Fibra Óptica Multimodo de 200 μ m SEL-C805 conectam portas V-Pin ou ST®.



SEL-C807

Os conjuntos de Cabos de Fibra Óptica Multimodo de 62,5/200 μ m SEL-C807 conectam portas ST.



SEL-C808

Os conjuntos de Cabos de Fibra Óptica Multimodo de 62,5/125 μ m SEL-C808 conectam portas ST, SC ou LC.



SEL-C809

Os conjuntos de Cabos de Fibra Óptica Monomodo de 9 μ m SEL-C809 conectam portas ST, SC ou LC.



CABOS DE DADOS ELÉTRICOS

Os Cabos de Dados Elétricos SEL conectam de forma confiável produtos SEL e outros dispositivos, incluindo relés, processadores de informações, computadores, módulos de I/Os, medidores, relógios e modems.



CABOS COAXIAIS

Use Cabos Coaxiais SEL para conexões de antena de rádio e GPS, e distribuição de tempo IRIG-B.



CABOS ETHERNET CATEGORIA 5E

Para conexões Ethernet de cobre, use cabos Ethernet Categoria 5e de par trançado blindado (STP: "Shielded Twisted-Pair") de alta qualidade.



CABOS SERIAIS USB

Adicione um cabo de porta serial EIA-232 de 1,8 m (6 pés) ou 4,6 m (15 pés) a uma porta USB do PC para se comunicar com os relés SEL e outros dispositivos com portas seriais EIA-232.

	SEL-C804	SEL-C805Z	SEL-C805D	SEL-C805G	SEL-C807Z	SEL-C807G	SEL-C808Z	SEL-C808P	SEL-C808G	SEL-C809Z	SEL-C809P	SEL-C809G
CONECTOR												
V-Pin	•	•	•	•								
ST®	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LC					•	•	•	•	•	•	•	•
SC							•	•	•	•	•	•
DIÂMETRO DA FIBRA (NÚCLEO/EXTERNO)												
1000 µm	•											
200 µm		•	•	•								
62,5/200 µm					•	•						
62,5/125 µm							•	•	•			
9/125 µm										•	•	•
COMPRIMENTO DE ONDA												
650 nm (multimodo)		•	•	•								
850 nm (multimodo)		•	•	•	•	•	•	•	•			
1300 nm (multimodo)					•	•	•	•	•			
1300-1550 nm (monomodo)										•	•	•
NÚMERO DE FIBRAS												
Simplex (1 fibra)	•	•			•		•	•		•	•	
Duplex (2 fibras)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Quad (4 fibras)			•	•		•			•			
CLASSIFICAÇÃO DOS CABOS												
Classificação Riser OFNR		•	•		•		•		•	•		•
Classificação Plenum OFNP								•			•	
Water-Blocked			•									
Waterproof				•		•			•			•
MATERIAL DE REVESTIMENTO												
Policloreto de Vinila (PVC)		•	•		•		•	•	•	•	•	•
Poliétileno (PE)	•			•		•						
KITS DE TERMINAÇÃO												
Kit de Terminação para V-Pin	•	•	•	•								
Kit de Terminação para ST	•	•	•	•	•	•						
Kit de Terminação para LC, ST e SC							•	•	•	•	•	•
OPÇÕES												
Bulk (sem conectores)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Opção de Pulling Loop (puxador do cabo de fibra óptica)			•	•		•			•			
COMPATIBILIDADE DA FIBRA ÓPTICA												
SEL-2800/2810/2820		•	•	•								
SEL-2812/2814/2815/2824/3405/9220		•	•	•	•	•	•	•	•			
SEL-2829/2830					•	•	•	•	•	•	•	•
SEL-2831										•	•	•
Detecção de Arco Voltaico SEL-751/751A/710-5	•											
Ethernet de Fibra Óptica Multimodo					•	•	•	•	•			
Ethernet de Fibra Óptica Monomodo										•	•	•

• Recurso padrão